

D-MATRIX-8S-IP

Compactas



La cabecera compacta D-Matrix-8S-IP permite recibir los programas HD o SD deseados (GRATIS o encriptados) desde **8 transpondedores de satélite independientes diferentes** y remodularlos en IPTV con hasta 128 transmisiones salientes multicast o unicast.

Especificaciones técnicas

- Múltiples entradas SAT:** 4 entradas SAT independientes con 8 sintonizadores DVB-S2, 128 flujos de salida multicast IPTV.
- Gestión optimizada de CAM:** permite gestionar ambas CAM en 2 modos de funcionamiento diferentes: modo FLEXCAM y modo ESTÁNDAR.
- Interfaz web mejorada:** la programación de la unidad central es aún más intuitiva.
- Función AUTO REMAPPING:** posibilidad de cambiar los canales a distribuir en tiempo real sin resintonizar los televisores.
- Puerto USB multifunción para cargar/descargar configuraciones existentes, actualizar el firmware del módulo y reproducir vídeo (formato de archivo compatible TS).**

D-MATRIX-8S-IP		
Código		283139
ingressi		
Número de entradas		4 (2 sintonizadores cada uno)
Nivel de entrada	dB μ V	50-90
Demoduladores		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Bandas de entrada		950-2150
Entrada AFC	MHz	± 5
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentación	mA	700mA@18V max
Controles LNB		DiSEqC 1.0 SCR/SCD1 (EN 50494) dCSS/SCD2 (EN 50607)
Uscita IP		
Número de conectores		IEE 802.3ab 1Gbps ethernet (10/100/1000)
Estándar		DVB-IPTV (ETSI TS102034 v1.5.1)
Encapsulación		UDP, RTP/UDP
Protocolos		SAP, M3U, DHCP
Grupos		128 (unicast o multicast)

Caratteristiche generali		
Conectores		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Modo de programación		Interfaz web
Consumo	W	37
Interfaz común		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +50; de -10 a +45 (con CAM)
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978109913
Dimensiones del embalaje	mm	400 x 300 x 70
Dimensiones del producto	mm	362 x 233 x 54