

3DG-BOX

Modulares



La 3DG-BOX cuenta con 6 ranuras disponibles para instalar, alimentar y programar transmoduladores de la familia 3DGFlex. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje en pared, suelo o en un rack estándar de 19".

Especificaciones técnicas

- Teclado y pantalla frontal** para programación
- Accesos y soportes incluidos:** Los soportes permiten fijar la caja a la pared, al suelo, al techo o instalarla en un rack estándar de 19". Se suministra el panel frontal de plexiglás.
- Controlador host integrado:** para alimentar, programar y supervisar la unidad de control en cualquier momento y desde cualquier PC.
- Programación mediante interfaz web** y programación básica mediante teclado y pantalla integrados.
- Puerto USB** para cargar y descargar configuraciones existentes y actualizar el firmware del módulo.

3DG-BOX		
Código		283156
Caratteristiche generali		
Conectores		F hembra (RF), RJ45 (programable a través de la interfaz web), USB (actualización fw)
Consumo	W	105 (no CAM)
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +50 (sin CAM)
Conformidad		EN50083-2, EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978090396
Dimensiones del embalaje	mm	520 x 354 x 320
Dimensiones del producto	mm	415 x 260 x 265
Peso bruto	kg	10.25