

3DG-PS-BU

Modulares



El nuevo módulo **3DG-PS-BU** es un módulo de alimentación auxiliar imprescindible para garantizar el funcionamiento de la cabecera 3DGFlex EVO en caso de anomalías en la alimentación principal.

El módulo 3DG-PS-BU es compatible con las unidades de control 3DGFlex EVO que monten la Unidad de Control EVO (versión SW10 de la Unidad de Control y revisión 3 de la 3DG-BOX o superior).

Especificaciones técnicas

- Continuidad de servicio:** la fuente de alimentación redundante 3DG-PS-BU permite un funcionamiento continuo en caso de fallo de la alimentación principal, soportando la carga de todos los módulos insertados en la central.
- Clase de aislamiento:** **Clase II**
- Alta potencia disponible:** la 3DG-PS-BU puede soportar la carga de todos los módulos insertados en la central.
- Monitorización:** mediante la función de monitorización, que puede habilitarse durante la programación de la central, es posible recibir alertas en caso de anomalías en la alimentación.

3DG-PS-BU		
Código		283168
Caratteristiche generali		
Conectores		48 pines en el panel posterior
Modo de programación		Interfaz web, teclado y pantalla frontal
Consumo	W	135 (max)
Temperatura de trabajo	°C	De -5 a +45
Conformidad		EN50083-2, EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978102655
Dimensiones del embalaje	mm	305 x 220 x 90
Dimensiones del producto	mm	245 x 208 x 54
Peso bruto	kg	1.32