

3DG-8S-8T

Modulares



Transmodulador de DVB-S/S2 a DVB-T/C, el 3DG-8S-8T puede recibir los programas HD o SD deseados desde 8 transpondedores de satélite independientes diferentes y desde el Panel Trasero ("Smart & Pool"), descifrarlos mediante las CAM Profesionales y remodularlos para su salida en los **8 multiplex digitales** disponibles en toda la banda de TV.

Especificaciones técnicas

- **Multientrada:** 4 entradas SAT independientes equipadas con 8 sintonizadores (DVB-S/S2), una "entrada USB" para la gestión de contenidos externos y entrada/salida en el panel posterior.
- **8 multiplexores de salida DVB-T** compuestos por 2 cuartetos adyacentes en frecuencia.
- **Modo FlexCAM:** los programas provenientes de cualquier entrada SAT pueden ser enrutados a la misma CAM.
- **Funcionalidad "Smart & Pool"** para una gestión flexible de contenidos: la nueva generación de módulos 3DG-EVO utiliza un panel posterior bidireccional de alta velocidad.

3DG-8S-8T		
Código		283169
entradas		
Entradas		4 (8 Tuners)
Nivel de entrada	dBμV	50-90
Demoduladores		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Frecuencia de entrada	MHz	950-2150
Afinación por pasos de entrada	kHz	1000
Entrada de la AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentación		700mA max @18V
Controles LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)

Salidas		
Multiplexes creados		4 (2 cuartetos de multiplexores digitales adyacentes)
Canales de salida		S2-E69
Frecuencia de salida	MHz	111-862
Paso de ajuste de salida	kHz	250
Nivel máximo de salida	dBμV	95
Ajuste de ganancia	dB	0 - 20
Planitud de salida	dB	±1.5
MER RF	dB	35
Rechazo espurio	dB	<-50
Espectro		Normal, al revés
Modo de funcionamiento		Normal, portador único
Panel trasero		
Tipo de salida TS		Serial
Salidas TS		48 pines en el panel posterior
Tasa de bits TS máxima	Mbps	1000 bidireccional
Modulación DVB-T		
Banda DVB-T	MHZ	6,7,8
Modulación		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Transportistas		2k
Modulación del intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Características generales		
Conectores		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Modo de programación		Interfaz web, teclado y pantalla frontal
Consumo	W	29, con telealimentazione 45
Interfaz común		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura de funcionamiento	°C	de -10 a +45
Conformidad		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978111091
Dimensiones del embalaje	mm	305 x 220 x 88
Dimensiones del producto	mm	246 x 209 x 53
Peso bruto individual	kg	1.154