

3DG-8S-8T

Modulaires



Le 3DG-8S-8T est un transmodulateur DVB-S/S2 vers DVB-T qui permet de recevoir **8 transpondeurs indépendants** à partir de 4 entrées satellites différentes, en transmodulant les flux vidéo HD ou SD souhaités sur **8 multiplex DVB-T** et en les **décryptant via des CAM professionnelles**. Les flux sélectionnés pourront également être partagés via le panneau arrière « Smart & Pool » vers d'autres modules interconnectés à la station de tête.

Spécifications techniques

- Multi-entrées : 4 entrées SAT indépendantes équipées de **8 tuners (DVB-S2/S)**, une « entrée USB » pour la gestion de contenus externes et des entrées/sorties sur le panneau arrière.
- **8 multiplex DVB-T** en sortie composés de 2 quartets adjacents en fréquence.
- **Mode FlexCAM** : les programmes provenant de n'importe quelle entrée SAT peuvent être acheminés vers la même CAM.
- Fonctionnalité « **Smart & Pool** » pour la gestion flexible des contenus : la nouvelle génération de modules 3DG-EVO utilise un panneau arrière bidirectionnel à haut débit.

3DG-8S-8T		
Code		283169
entrées		
Entrées		4 (8 Tuners)
Niveau d'entrée	dBμV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Fréquence d'entrée	MHz	950-2150
Étape de réglage de l'entrée	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Téléalimentation		700mA max @18V
Contrôles LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)

Sorties		
Multiplex creati		4 (2 quartets de multiplex numériques adjacents)
Canaux de sortie		S2-E69
Fréquence de sortie	MHz	111-862
Étape de réglage de la sortie	kHz	250
Niveau maximum de sortie	dB μ V	95
Réglage du gain	dB	0 - 20
Piattezza uscita	dB	± 1.5
MER RF	dB	35
Reiezione spurie	dB	<-50
Spettro		Normal, inversé
Modalità funzionamento		Normal, simple porteuse
Fond de panier		
Type sorties TS		Série
Sorties TS		48 pin sur Back Panel
Massimo bitrate TS	Mbps	1000 bidirectionnel
Modulation DVB-T		
Bande DVB-T	MHZ	6,7,8
Modulation		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Porteurs		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	29, con telealimentazione 45
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	de -10 à +45
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978111091
Dimension emballage	mm	305 x 220 x 88
Dimensions produit	mm	246 x 209 x 53
Poids individuel	kg	1.154