

FST-V6S

Giuntatrici



La nuovissima tecnologia utilizzata dalla giuntatrice professionale **FST-V6** permette di ridurre notevolmente i tempi di giunzione e riscaldamento. L'allineamento di precisione sul **CORE a 6 motori**, e la tecnologia avanzata di ispezione dei contorni assicurano l'accuratezza della giunzione e della stima della perdita di giunzione. Tutti i menù sono accessibili tramite **display LCD touch screen da 5"** e la procedura di giunzione è completamente automatizzata con il vantaggio di ottimizzare i tempi di messa in opera dell'impianto in Fibra Ottica.

Caratteristiche tecniche

- **Procedura di giunzione automatizzata** mediante chipset che adotta Intelligenza Artificiale per ridurre al minimo la perdita di fusione ottica
- **Elettrodi ad alta precisione** "Digital Analysis Core Alignment System" per il controllo dell'arco di fusione
- Allineamento attivo a **6 motori sul CORE**
- Display touch screen da **5" ad alta risoluzione**
- Moltissime tipologie di fibre ottiche supportate: SM, MM, DS, NZDS
- **Interfaccia grafica** di utilizzo semplificata
- Zoom ottico: ingrandimento della fibra fino a **500x**
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale

FST-V6S		
Codice		287008
Tipo fibra		SM/MM/DS/NZDS
Allineamento fibra		Core sui 3 assi (automatico con 6 motori)
Modalità giunzione		modalità di splittaggio multiple (Auto, manuale)
Perdita giunzione tipica		0.02 SM - 0.01 MM
Perdita riflessione	dB	>60
Tempo di giunzione		6 (Single Mode Fast Time)
Display		LCD da 5" touch a colori ad alta risoluzione
Batteria	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Ingrandimento fibra		X, Y, XY, X/Y 500x zoom
Interfaccia pc		Mini USB 2.0

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	100-240/50-60 Alimentation externe 12.6Vdc, 2A
Temperatura lavoro	°C	<ul style="list-style-type: none"> • Da -10 - +50 • umidità relativa da 0 a 95% • Alt 0-5000m ul>
Temperatura stoccaggio	°C	<ul style="list-style-type: none"> • Da -40 a +80 • umidità relativa da 0 a 95%
Dimensioni e imballo		
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Accessori inclusi: • Batteria • Taglierina • Spela cavo • Spela fibra a 3 fori • Adattatore di rete • Coppia di elettrodi di ricambio • Manuale d'istruzioni • Valigia rigida • Alimentatore
Pezzi		1
codice EAN		8016978106035
Dimensioni imballo	mm	500 x 270 x 210
Dimensioni prodotto	mm	130 x 170 x 170
Peso lordo	Kg	5
Peso netto	Kg	2.23