

UX-QT LTE

LNB



LNB Quattro con 4 salidas y polaridades H/V independientes, homologado por Sky Italia.

Especificaciones técnicas

Los LNB de la serie UX garantizan una excelente recepción de señal y se adaptan a todas las necesidades: desde sistemas monousuario sencillos hasta los sistemas multiusuario y centralizados más complejos. Máxima calidad de recepción para todos los programas de alta definición. Incorpora un filtro de bloqueo de señal LTE para evitar interferencias con las señales de telefonía móvil. Gracias al filtro LTE integrado, el LNB es inmune a cualquier interferencia causada por transmisiones LTE en la banda de satélite. Baja figura de ruido y alta fiabilidad. Dimensiones reducidas. Bajo consumo. Algunos modelos están homologados por Sky.

| UX-QT LTE | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| Código | | 287302 |
| Frecuencia de entrada | MHz | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| Frecuencia de salida | MHz | 950 - 2150 |
| Ganancia | dB | 57 |
| Tensión de alimentación | V | 11.5-19 |
| Absorción | mA | 160 @12V |
| Protección LTE | dB | -60 |
| Dimensiones y embalaje | | |
| Piezas | | 1 |
| Código EAN | | 8016978094554 |
| EAN múltiple | | 8016978094561 |
| Dimensiones del embalaje | mm | 85 x 65 x 118 |
| Dimensiones del producto | mm | 75 x 84 x 115 |
| Peso bruto | kg | 0.153 |
| Peso neto | kg | 0.175 |
| Peso | kg | 0.175 |