

SPTR2

Repartidores y derivadores



Repartidor horizontal “top-down” de 2 vías con conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre las salidas y la entrada.

SPTR2		
Código		287305
Salidas		2
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	3.5
TV 47-862MHz	dB	4
SAT 950-1750MHz	dB	4
SAT 1750-2150MHz	dB	5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	27.5
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	18

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978094813
EAN múltiple		8016978094820
Dimensiones del embalaje	mm	114 x 128 x 65
Dimensiones del producto	mm	58 x 52 x 25
Peso bruto	kg	0.074
Peso neto	kg	0.75
Peso	kg	0.75