

S PTR4

Repartidores y derivadores



Repartidor horizontal “top-down” de 4 vías con conector F en banda de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre las salidas y la entrada.

S PTR4		
Código		287306
Salidas		4
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	7
TV 47-862MHz	dB	8
SAT 950-1750MHz	dB	8
SAT 1750-2150MHz	dB	9.5
SAT 2150-2400MHz	dB	10
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	18

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978094837
EAN múltiple		8016978094844
Dimensiones del embalaje	mm	156 x 128 x 65
Dimensiones del producto	mm	77 x 58 x 25
Peso bruto	kg	0.098
Peso neto	kg	1.017
Peso	kg	1.017