

## SPTR3

### Repartidores y derivadores



Repartidor horizontal “top-down” de 3 vías con conector F en banda de TV y Satélite (5-2400MHz).

### Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre las salidas y la entrada.

SPTR3		
Código		287307
Salidas		3
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	6
TV 47-862MHz	dB	7
SAT 950-1750MHz	dB	7
SAT 1750-2150MHz	dB	9
SAT 2150-2400MHz	dB	9.5
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		10
Código EAN		8016978094868
EAN múltiple		8016978094875
Dimensiones del embalaje	mm	114 x 128 x 65
Dimensiones del producto	mm	58 x 52 x 25
Peso bruto	kg	0.075
Peso neto	kg	0.785
Peso	kg	0.785