

## SPTR3

### Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

SPTR3		
Code		287307
Outputs		3
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	6
TV 47-862MHz	dB	7
SAT 950-1750MHz	dB	7
SAT 1750-2150MHz	dB	9
SAT 2150-2400MHz	dB	9.5
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978094868
Code EAN		8016978094875
Dimensions de l'emballage	mm	130 x 115 x 65
Dimensions du produit	mm	112 x 127 x 64
Poids carton	Kg	0.8