

SPTR3

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

| SPTR3 | | |
|-------------------|----|--------|
| Code | | 287307 |
| Outputs | | 3 |
| Perte de passage | | |
| RC 5-40MHz | dB | 6 |
| TV 47-862MHz | dB | 7 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 7 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 9 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 9.5 |
| Isolation sorties | | |
| RC 5-40MHz | dB | 25 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 18 |

| Dimensions et conditionnement | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978094868 |
| Code EAN | | 8016978094875 |
| Dimensions carton | mm | 130x115x65 |
| Dimensions du produit | mm | 112x127x64 |
| Poids carton | Kg | 0.8 |