

SPTR8

Repartidores y derivadores



Repartidor horizontal “top-down” de 8 vías con conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre las salidas y la entrada.

SPTR8		
Código		287309
Salidas		8
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	11
TV 47-862MHz	dB	12.5
SAT 950-1750MHz	dB	12.5
SAT 1750-2150MHz	dB	15.5
SAT 2150-2400MHz	dB	16
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	27.5
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978094905
EAN múltiple		8016978094912
Dimensiones del embalaje	mm	255 x 122 x 65
Dimensiones del producto	mm	120 x 60 x 22
Peso bruto	kg	0.136
Peso neto	kg	1.415
Peso	kg	1.415