

TAPS120

Répartiteurs et dérivateurs

Dérivateurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre la sortie passante et l'entrée.**

| TAPS120 | | |
|---------------------|----|--------|
| Code | | 287312 |
| Dérivations | | 1 |
| Perte de passage | | |
| RC 5-40MHz | dB | 1 |
| TV 47-862MHz | dB | 1 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 1.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 2.5 |
| Perte de dérivation | | |
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 |
| Isolation sorties | | |
| RC 5-40MHz | dB | 39 |
| TV 47-862MHz | dB | 29 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 25 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 25 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 25 |

| Caractéristiques générales | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Perte dérivation | dB | 20 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978094943 |
| Dimensions carton | mm | 55x64x27 |
| Dimensions du produit | mm | 55x64x27 |
| Poids carton | Kg | 0.082 |