

TAPS212

Repartidores y derivadores



Derivador horizontal "top-down" de 2 vías con atenuación de 12dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- **Se permite el paso de CC entre la salida pasante y la entrada.**

TAPS212		
Código		287313
Derivados		2
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	3
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3.5
SAT 1750-2150MHz	dB	4
SAT 2150-2400MHz	dB	5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	12
TV 47-862MHz	dB	12
SAT 950-1750MHz	dB	12
SAT 1750-2150MHz	dB	12
SAT 2150-2400MHz	dB	12

Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	21
Características generales		
Pérdida derivada	dB	12
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978094950
Dimensiones del embalaje	mm	55 x 64 x 27
Dimensiones del producto	mm	55 x 64 x 27
Peso bruto	kg	0.085