

TAPS415

Repartidores y derivadores



Derivador horizontal de 4 vías "top-down" con atenuación de 15dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- **Se permite el paso de CC entre la salida pasante y la entrada.**

TAPS415		
Código		287317
Derivados		4
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.5
SAT 950-1750MHz	dB	2.5
SAT 1750-2150MHz	dB	3
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	15
TV 47-862MHz	dB	15
SAT 950-1750MHz	dB	15
SAT 1750-2150MHz	dB	15
SAT 2150-2400MHz	dB	15

Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	30
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	24
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	22
Características generales		
Pérdida derivada	dB	15
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978094998
Dimensiones del embalaje	mm	84 x 64 x 27
Dimensiones del producto	mm	84 x 64 x 27
Peso bruto	kg	0.106