


TAPS620

Repartidores y derivadores

Derivador horizontal "top-down" de 6 vías con atenuación de 20dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).



Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- **Se permite el paso de CC entre la salida pasante y la entrada.**

TAPS620		
Código		287320
Derivados		6
Impedancia	Ω	75
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.5
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	4.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	24
TV 47-862MHz	dB	24
SAT 950-1750MHz	dB	24
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	21
Características generales		
Pérdida derivada	dB	20
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978095025
Dimensiones del embalaje	mm	126 x 64 x 27
Dimensiones del producto	mm	126 x 64 x 27
Peso bruto	kg	0.146