

**TAPS820**

## Repartidores y derivadores



Derivador horizontal “top-down” de 8 vías con atenuación de 20dB y conector F en bandas de TV y Satélite (**5-2400MHz**).

**Especificaciones técnicas**

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- Los productos de esta serie, fabricados en zinc fundido a presión, garantizan un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas incluso a frecuencias SAT y un alto aislamiento entre las salidas.
- Preparados para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el paso de CC entre la salida pasante y la entrada.

<b>TAPS820</b>		
Código		287322
Derivados		8
Impedancia	Ω	75
<b>Pérdida de paso</b>		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	4.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
<b>Perdita di derivazione</b>		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	20

**Aislamiento de salida**

RC 5-40MHz	dB	24
TV 47-862MHz	dB	23
SAT 950-1750MHz	dB	23
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	21

**Características generales**

Pérdida derivada	dB	20
------------------	----	----

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		1
Código EAN		8016978095049
Dimensiones del embalaje	mm	126 x 64 x 27
Dimensiones del producto	mm	126 x 64 x 27
Peso bruto	kg	0.15