

UX-OCTO LTE

LNB



Octo LNB con 8 salidas universales y filtro LTE

Especificaciones técnicas

Los LNB de la serie UX garantizan una excelente recepción de señal y se adaptan a todas las necesidades: desde sistemas monousuario sencillos hasta los sistemas multiusuario y centralizados más complejos. Máxima calidad de recepción para todos los programas de alta definición. Incorpora un filtro de bloqueo de señal LTE para evitar interferencias con las señales de telefonía móvil. Gracias al filtro LTE integrado, el LNB es inmune a cualquier interferencia causada por transmisiones LTE en la banda de satélite. Baja figura de ruido y alta fiabilidad. Dimensiones reducidas. Bajo consumo. Algunos modelos están homologados por Sky.

UX-OCTO LTE		
Código		287340
Frecuencia de entrada	MHz	10.7-11.7 / 11.7-12.75
Frecuencia de salida	MHz	950 - 2150
Ganancia	dB	55
Tensión de alimentación	V	11.5-19
Absorción	mA	200 @12V
Protección LTE	dB	-54
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978096367
EAN múltiple		8016978096404
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 160 x 70
Peso bruto	kg	0.40