

**SWP1708TS**

Compacto



Multiswitch **compacto** con **17 entradas y 8 salidas derivadas** con interruptores DIP para seleccionar **ganancia de TV activa o pasiva**.

**Especificaciones técnicas**

- Banda de satélite hasta 2300 MHz.
- **Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias de cable (**60 m** con cable de 6,7 mm).
- Cada puerto tiene un LED que muestra la correcta recepción de comandos DiSEqC.
- Canal de retorno incluido cuando la ganancia de TV es pasiva (5-65 MHz).
- **Cuando la ganancia de TV es pasiva, el producto es alimentado completamente por los receptores**, la fuente de alimentación solo sirve para alimentar la ganancia de TV activa, los otros amplificadores y los LNB.
- **Fuente de alimentación externa PSU1340TS (13 V, 4 A) incluida en el paquete** con conector Jack macho (2,1 x 5,5 x 12; positivo interno, negativo externo); Para optimizar el espacio de instalación y reducir el tiempo de mantenimiento.
- Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial, con conectores en ambos lados.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

<b>SWP1708TS</b>		
Código		287355
Entradas		16 SAT, 1 TV
Derivados		8
<b>SAT</b>		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2300
Ganancia SAT	dB	-4/0
Nivel máximo de salida SAT	dB $\mu$ V	100
<b>TV</b>		
Ancho de banda de TV	MHz	TV activa: 47-862; TV pasiva: 5-862
Ganancia activa de TV	dB	0
Ganancia pasiva de TV	dB	-20
Nivel máximo de salida de TV	dB $\mu$ V	Ganancia TV activa: 95
<b>Canale di ritorno</b>		
Ancho de banda	MHz	TV pasiva: 5-65

<b>Consumo</b>		
Derivado	mA	50
Tensión de alimentación	Vdc/A	120-240 / 50-60
Absorción	mA	TV activa: 160@13V; TV pasiva totalmente alimentada por el receptor
Corriente de línea SAT máxima	mA	TV pasiva: 4000; TV activa: 3840
<b>Características generales</b>		
Dimensiones de la fuente de alimentación	mm	110x52x34
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>30
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		1
Código EAN		8016978097036
Dimensiones del embalaje	mm	330 x 245 x 55
Dimensiones del producto	mm	120 x 310 x 40
Peso bruto	kg	1