

SWP1716TS

Compacts



Multiswitch compact avec **17 entrées** et **16 sorties** avec DIP switch pour sélectionner le gain **TV actif** ou **passif**.

Spécifications techniques

- Bande satellite jusqu'à 2300MHz.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**60 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Chaque port dispose d'une LED pour indiquer la réception correcte des commandes DiSEqC.
- Canal de retour inclus lorsque le gain TV est passif (5-65MHz).
- **Lorsque le gain TV est passif, le produit est entièrement alimenté par les récepteurs**, l'alimentation ne sert qu'à alimenter le gain TV actif, les autres amplificateurs et les LNB.
- Alimentation **externe PSU1340TS** (13V, 4A) incluse dans l'**emballage** avec un connecteur Jack mâle (2,1x5,5x12 ; positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur) ; pour optimiser l'espace d'installation et réduire le temps de maintenance.
- Taille réduite grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

| SWP1716TS | | |
|--------------------------|------|---------------------------------------|
| Code | | 287357 |
| Entrées | | 16 SAT, 1 TV |
| Dérivations | | 16 |
| SAT | | |
| Largeur de bande | MHz | 950-2300 |
| Gain | dB | -5/-1 |
| Niveau de sortie maximum | dBµV | 100 |
| TV | | |
| Bande passante TV | MHz | TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862 |
| Gain actif | dB | -2 |
| Gain passif | dB | -22 |
| Niveau de sortie maximum | dBµV | Gain TV actif : 95 |
| Voie de retour | | |
| Bande passante | MHz | TV passivo: 5-65 |

| Consommation | | |
|------------------------------------|--------|--|
| Derivation | mA | 50 |
| Tension d'alimentation | Vac/Hz | 120-240 / 50-60 |
| Consommation | mA | TV actif: 160@13V; TV passif entièrement alimenté par le récepteur |
| Courant maximum d'alimentation SAT | mA | TV passif: 4000; TV actif: 3840 |
| Caractéristiques générales | | |
| Dimensions alimentation | mm | 110x52x34 |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 |
| Isolation SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978097050 |
| Dimensions carton | mm | 330x245x55 |
| Dimensions du produit | mm | 190x310x40 |
| Poids carton | Kg | 1.3 |