

SWI924TS

Cascada



Multiswitch **en cascada** con **9 entradas** y **24 salidas derivadas** con interruptores DIP para seleccionar **ganancia de TV activa o pasiva**.

Especificaciones técnicas

- Banda de satélite hasta 2300 MHz.
- **Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias de cable (**60 m** con cable de 6,7 mm).
- Cada puerto tiene un LED que muestra la correcta recepción de comandos DiSEqC.
- Canal de retorno incluido cuando la ganancia de TV es pasiva (5-65 MHz).
- **Cuando la ganancia de TV es pasiva, el producto se alimenta completamente de los receptores**, la fuente de alimentación solo sirve para alimentar la ganancia de TV activa, los otros amplificadores y los LNB.
- **Fuente de alimentación externa PSU1215TS** (12 V, 1,5 A) con conector jack macho (2,1 x 5,5 x 12; positivo interno, negativo externo) **no incluida en el paquete**; Para optimizar los espacios de instalación y reducir el tiempo de mantenimiento.
- Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial, con conectores en ambos lados.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar

| SWI924TS | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| Código | | 287363 |
| Entradas | | 8 SAT, 1 TV |
| Salidas | | 8 SAT, 1 TV |
| Derivados | | 24 |
| SAT | | |
| Ancho de banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Ganancia SAT | dB | -5/-1 |
| Nivel máximo de salida SAT | dBμV | 100 |
| Pérdida de paso | dB | -1.5/-6 |
| TV | | |
| Ancho de banda de TV | MHz | TV activa: 47-862; TV pasiva: 5-862 |
| Ganancia activa de TV | dB | -5 |
| Ganancia pasiva de TV | dB | -25 |
| Nivel máximo de salida de TV | dBμV | Activo: 95 |
| Pérdida de paso de TV | dB | -3/-4.5 |

| Canale di ritorno | | |
|-------------------------------|-----|---|
| Ancho de banda | MHz | TV pasiva: 5-65 |
| Consumo | | |
| Derivado | mA | 50 |
| Absorción | mA | TV activa: 160@13V; TV pasiva totalmente alimentada por el receptor |
| Corriente de línea SAT máxima | mA | TV pasiva: 1500; TV activa: 1340 |
| Características generales | | |
| Temperatura de trabajo | °C | De -10 a +55 |
| Aislamiento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensiones y embalaje | | |
| Piezas | | 1 |
| Código EAN | | 8016978097111 |
| Dimensiones del embalaje | mm | 330 x 245 x 55 |
| Dimensiones del producto | mm | 230 x 190 x 40 |
| Peso bruto | kg | 1.2 |