


SWI1732TS

Cascata



Multiswitch in **cascata** a 17 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

Caratteristiche tecniche

- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Alto livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**60m** con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- **Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori**, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- **Alimentatore esterno PSU1340TS** (13V, 4A) con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) **non incluso nell'imballo**; per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

| SWI1732TS | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| Codice | | 287372 |
| Ingressi | | 16 SAT, 1 TV |
| Uscite | | 16 SAT, 1 TV |
| Derivate | | 32 |
| SAT | | |
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Guadagno SAT | dB | -8/-4 |
| Massimo livello uscita SAT | dB μ V | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -2/-8 |
| TV | | |
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -7 |
| Guadagno passivo TV | dB | -27 |
| Massimo livello uscita TV | dB μ V | Attivo: 95 |
| Perdita passaggio TV | dB | -4/-6 |

| Canale di ritorno | | |
|----------------------------|-----|--|
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | | |
| Derivata | mA | 50 |
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@13V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 4000; TV attivo: 3840 |
| Caratteristiche generali | | |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978097203 |
| Dimensioni imballo | mm | 315x385x45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 310x310x40 |
| Peso lordo | Kg | 1.8 |