

SWA930TS

Amplificadores de línea

Amplificador de cabecera o línea con 9 entradas (8 Satélite y 1 TV) y ajuste de ganancia.



Especificaciones técnicas

- Alta amplificación de satélite.
- Ajuste de ganancia para la entrada de TV.
- Interruptor DIP para seleccionar ganancia de TV activa o pasiva.
- Ajuste de ganancia para cada entrada de satélite.
- Banda de satélite hasta 2300 MHz.
- Alto nivel de salida de satélite.
- Alimentación mediante líneas de paso (independientes en cada puerto) o mediante un conector Jack hembra lateral. **Cada puerto cuenta con un LED que indica su correcta alimentación.**
- Ideal para instalaciones pequeñas y medianas.
- Dimensiones compactas.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWA930TS		
Código		287373
Entradas		8 SAT, 1 TV
Salidas		8 SAT, 1 TV
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2300
Ganancia SAT	dB	30
Ajuste de ganancia	dB	20
Nivel máximo de salida SAT	dB μ V	112
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	TV activa: 47-862; TV pasiva: 5-862
Ganancia activa de TV	dB	18
Ajuste de la ganancia de TV	dB	20
Ganancia pasiva de TV	dB	-2
Nivel máximo de salida de TV	dB μ V	TV activa: 110

Consumo		
Tensión de alimentación	V	12-14
Absorción	mA	TV activa: 1150 @13V; TV pasiva: 1000 @13V
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978097210
Dimensiones del embalaje	mm	325 x 260 x 45
Dimensiones del producto	mm	170 x 120 x 40
Peso bruto	kg	0.9