


SWA930TS

Amplificatori di linea

Amplificatore di testa o di linea con 9 ingressi (8 Satellite e 1 TV) e regolazione del guadagno.



Caratteristiche tecniche

- Elevata amplificazione Satellite.
- Regolazione del **guadagno** per l'ingresso TV.
- Dip switch per selezionare il guadagno **TV attivo o passivo**.
- Regolazione del guadagno per ogni ingresso Satellite.
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- Alto livello di uscita Satellite.
- **Alimentazione da linee passanti** (indipendentemente su ciascuna porta) o da **connettore Jack** femmina laterale, ogni porta ha un LED che mostra la sua corretta alimentazione.
- Ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni.
- Dimensioni compatte.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWA930TS		
Codice		287373
Ingressi		8 SAT, 1 TV
Uscite		8 SAT, 1 TV
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2300
Guadagno SAT	dB	30
Regolazione guadagno	dB	20
Massimo livello uscita SAT	dB μ V	112
TV		
Banda passante TV	MHz	TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862
Guadagno attivo TV	dB	18
Regolazione guadagno TV	dB	20
Guadagno passivo TV	dB	-2
Massimo livello uscita TV	dB μ V	TV attivo: 110

Consumo		
Tensione alimentazione	V	12-14
Assorbimento	mA	TV attivo: 1150 @13V; TV passivo: 1000 @13V
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978097210
Dimensioni imballo	mm	325 x 260 x 45
Dimensioni prodotto	mm	170 x 120 x 40
Peso lordo	Kg	0.9