

SWA1730TS

Amplificateurs de ligne



Amplificateur de tête ou de ligne avec 17 entrées (16 satellite + 1 TV), et réglage du gain.

Spécifications techniques

- Haute amplification satellite.
- Réglage du **gain** pour l'entrée TV.
- Commutateur pour sélectionner le gain **TV actif ou passif**.
- Réglage du gain pour chaque entrée satellite.
- Bande passante satellite jusqu'à 2300MHz.
- Niveau de sortie satellite élevé.
- **Alimentation par les lignes passantes** (indépendante sur chaque port) ou par le **connecteur jack** femelle latéral, chaque port dispose d'une LED pour indiquer la présence de l'alimentation.
- Idéal pour les installations de petite et moyenne dimensions.
- Dimensions compactes.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

SWA1730TS		
Code		287374
Entrées		16 SAT, 1 TV
Outputs		16 SAT, 1 TV
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2300
Gain	dB	30
Réglage du gain	dB	20
Niveau de sortie maximum	dB μ V	112
TV		
Bande passante TV	MHz	TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862
Gain actif	dB	18
Réglage du gain	dB	20
Gain passif	dB	-2
Niveau de sortie maximum	dB μ V	TV active : 110

Consommation		
Tension d'alimentation	V	12-14
Consommation	mA	TV active : 2150 @13V ; TV passive : 2000 @13V
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978097227
Dimensions de l'emballage	mm	156 x 260 x 45
Dimensions du produit	mm	290 x 120 x 40
Poids carton	Kg	0.6