

UX-TW LTE FR

LNB



LNB doble con 2 salidas universales y filtro LTE en el mecanismo LTE UX-QT

Especificaciones técnicas

Los LNB de la serie UX garantizan una excelente recepción de señal y se adaptan a todas las necesidades: desde sistemas monousuario sencillos hasta los sistemas multiusuario y centralizados más complejos. Máxima calidad de recepción para todos los programas de alta definición. Incorpora un filtro de bloqueo de señal LTE para evitar interferencias con las señales de telefonía móvil. Gracias al filtro LTE integrado, el LNB es inmune a cualquier interferencia causada por transmisiones LTE en la banda de satélite. Baja figura de ruido y alta fiabilidad. Dimensiones reducidas. Bajo consumo. Algunos modelos están homologados por Sky.

UX-TW LTE FR		
Código		287424
Frecuencia de entrada	MHz	10.7-11.7 / 11.7-12.75
Frecuencia de salida	MHz	950 - 2150
Ganancia	dB	60
Tensión de alimentación	V	11.5-19
Absorción	mA	150 @12V
Protección LTE	dB	-54
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978099900
Dimensiones del embalaje	mm	110 x 130 x 60
Peso bruto	kg	0.50