

FR 4EASY

Misuratori di campo



Misuratori di Campo combinati Satellite DVB-S/S2 TV DVB-T/T2 e CATV DVB-C con Touch Screen da 4".

Completi di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband (opz) . Compressione video MPEG 2 con qualità d'immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo conferisce ai misuratori una robustezza adatta all'uso installativo.

Caratteristiche tecniche

- Preciso e facile da usare
- DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
- Tutte le misure digitali
- DiSEqC, SCR e dCSS
- Immagini MPEG 2-4 SD e FULL HD
- Misure TV analogica
- Automemory e autoquality
- Spettro con memoria di picco
- Robusto corpo in metallo
- Borsa antipioggia
- Batterie LI-PO a lunga durata
- NOTA: verificare la presenza di APP in dotazione e opzionali

FR 4EASY		
Codice		287431
Display		4.3"
Batteria	V/Ah	2000mAh
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Interfaccia pc		USB Tipo B
Frequenze	MHz	44-880, 950-2610
Potenza ingresso TV	dBμV	10 - 100
Potenza d'ingresso SAT	dBμV	28 - 92
Ingresso ottico		No
Immagine digitale		MPEG 2 e 4 SD e HD con Service list, LCN e video Bit Rate
Misure digitali		Potenza segnali digitali
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
Video analogico		Solo Misura
MER per portanti	dB	MER di canale
Costellazione		Solo Sat
Piani memoria		2000 Trasponder per memorizzati (SAT) Canalizzazioni Mondiali (TV)
Piani memoria impostabili		Programmabili da PC o strumento
Data logger		Si
Telealimentazione	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 # EN61000-3-2:2006+A2:2009 # EN61000-6-1:2007 # EN61000-3-3:2013
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100309
Dimensioni prodotto	mm	113 x 185 x 144
Peso	kg	1