

FR 4 TOUCH

Mesureurs de champ



Mesureurs de champ Satellite DVB-S/S2,DVB-T/T2 et CATV DVB-C avec écran tactile 4".

Equipés de DiSEqC, avec protocoles SCR et DCSS (SCD2) et Wideband (opt). Compression vidéo MPEG 2 avec qualité d'image Full HD ou SD. Le corps métallique confère aux mesureurs une robustesse adaptée à une utilisation sur site.

Spécifications techniques

- Précis et facile à utiliser
- DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
- Toutes les mesures numériques
- DiSEqC, SCR et DCSS
- Images MPEG 2-4 SD et FULL HD
- Mesures TV analogiques
- Automémoire et autoqualité
- Spectre avec pic de mémoire
- Corps en métal robuste
- Sac de pluie
- Batteries LI-PO longue durée
- REMARQUE : Vérifiez l'application fournie et en option

FR 4 TOUCH		
Code		287432
Afficheur		4.3" Touch screen
Batterie	V/Ah	2000mAh
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
ports		USB Type B
Fréquences	MHz	44-880, 950-2610
Puissance d'entrée TV	dB μ V	10 - 100
Puissance à l'entrée SAT	dB μ V	28 - 92
Entrée optique		No
Image numérique		MPEG 2 et 4 SD et HD avec liste de services, LCN et débit binaire vidéo
Digital measurement		Puissance du signal numérique
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Analog video		Taille et image
MER	dB	Canal MER
Constellation		TV et SAT
Plans de mémoire		2000 transpondeurs de stockage (SAT) Chaînes de télévision mondiales
Plans de mémoire paramétrables		Programmable par PC ou un instrument
Data logger		Oui
Téléalimentation	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978100316
Dimensions du produit	mm	113 x 185 x 144
Poids	kg	1