

FR 700+

Mesureurs de champ



Mesureurs de champ Satellite DVB-S/S2, DVB-T/T2 et CATV DVB-C avec écran tactile 7".

Equipés de DiSEqC, avec protocoles SCR et DCSS (SCD2) et Wideband (opt). Compression vidéo MPEG 2 avec qualité d'image Full HD ou SD. FR700 + équipé de mesureur de puissance optique et adaptateurs. Le corps métallique confère aux mesureurs une robustesse adaptée à une utilisation sur site.

FR 700+

Code		287433
Afficheur		7"
Batterie	V/Ah	2000mAh
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
ports		USB Type B
Fréquences	MHz	44-880, 950-2610
Puissance d'entrée TV	dBμV	30 - 130
Puissance à l'entrée SAT	dBμV	30 - 130
Entrée optique		Intégré
Image numérique		MPEG 2 et 4 SD et HD avec liste de services, LCN et débit binaire vidéo
Digital measurement		Puissance du signal numérique
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Analog video		Taille et image
MER	dB	Canal et supports Mer
Constellation		TV et SAT
Plans de mémoire		2000 transpondeurs de stockage (SAT) Chaînes de télévision mondiales
Plans de mémoire paramétrables		Programmable par PC ou un instrument
Data logger		Avec fonction Stop&Go
Téléalimentation	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 # EN61000-3-2:2006+A2:2009 # EN61000-6-1:2007 # EN61000-3-3:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978100323
Dimensions du produit	mm	255 x 130 x 40
Poids	kg	1.4