

FR 700+

Misuratori di campo



Misuratori di Campo combinati Satellite DVB-S/S2 TV DVB-T/T2 e CATV DVB-C con Touch Screen da 7". Completati di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband (opz). Compressione video MPEG 2 con qualità d'immagine Full HD o SD. FR700+ completo di misuratore ottico ed adattatori. Il corpo in metallo conferisce ai misuratori un robustezza adatta all'uso installativo.

| FR 700+ | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Codice | | 287433 |
| Display | | 7" |
| Batteria | V/Ah | 2000mAh |
| Tensione alimentazione | Vdc/A | 220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione |
| Interfaccia pc | | USB Tipo B |
| Frequenze | MHz | 44-880, 950-2610 |
| Potenza ingresso TV | dB μ V | 30 - 130 |
| Potenza d'ingresso SAT | dB μ V | 30 - 130 |
| Ingresso ottico | | Integrato |
| Immagine digitale | | MPEG 2 e 4 SD e HD con Service list, LCN e video Bit Rate |
| Misure digitali | | Potenza segnali digitali |
| Standard DVB | | DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C |
| Video analogico | | Misura e immagine |
| MER per portanti | dB | Mer di canale e per portanti |
| Costellazione | | TV e SAT |
| Piani memoria | | 2000 Trasponder per memorizzati (SAT) Canalizzazioni Mondiali (TV) |
| Piani memoria impostabili | | Programmabili da PC o strumento |
| Data logger | | Con funzione Stop&Go |
| Telealimentazione | mA | 5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2) |
| Caratteristiche generali | | |
| Tensione alimentazione | Vdc/A | 220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione |

Dimensioni e imballo

| | | |
|---------------------|----|----------------|
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978100323 |
| Dimensioni prodotto | mm | 255 x 130 x 40 |
| Peso | kg | 1.4 |