

PA2M

Repartidores y derivadores



Repartidor de pinza de 2 vías de la serie PAM en las bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Gracias al exclusivo clip de retención, el conector central se mantiene integrado con el resto de la mecánica, facilitando la sujeción del cable.
- Las reducidas dimensiones y la solución de abrazadera, sin conector F, reducen significativamente el espacio de instalación.
- El excelente blindaje garantiza la protección de la señal frente a interferencias 5G y 4G LTE presentes en el aire.
- La nueva mecánica con aletas protectoras (Rev. 1) evita que el clip del conector central se presione accidentalmente al cerrar las cajas de conexiones.
- Paso de CC desde las salidas a la entrada en toda la serie.

PA2M		
Código		287456
Salidas		2
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	4
TV 47-862MHz	dB	4.3
SAT 950-1750MHz	dB	5.1
SAT 1750-2150MHz	dB	5.8
SAT 2150-2400MHz	dB	6.8
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978101184
EAN múltiple		8016978101504
Dimensiones del embalaje	mm	132 x 92 x 75
Dimensiones del producto	mm	57 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.065
Peso neto	kg	0.695
Peso	kg	0.695