

PA3M

Repartidores y derivadores

Repartidor de pinza de 3 vías de la serie PAM en las bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).



Especificaciones técnicas

- Gracias al exclusivo clip de retención, el conector central se mantiene integrado con el resto de la mecánica, facilitando la sujeción del cable.
- Las reducidas dimensiones y la solución de abrazadera, sin conector F, reducen significativamente el espacio de instalación.
- El excelente blindaje garantiza la protección de la señal frente a interferencias 5G y 4G LTE presentes en el aire.
- La nueva mecánica con aletas protectoras (Rev. 1) evita que el clip del conector central se presione accidentalmente al cerrar las cajas de conexiones.
- Paso de CC desde las salidas a la entrada en toda la serie.

PA3M		
Código		287457
Salidas		3
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	6.6
TV 47-862MHz	dB	7.2
SAT 950-1750MHz	dB	8.1
SAT 1750-2150MHz	dB	8.5
SAT 2150-2400MHz	dB	10.5
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978101191
EAN múltiple		8016978101498
Dimensiones del embalaje	mm	132 x 92 x 75
Dimensiones del producto	mm	57 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.066
Peso neto	kg	0.695
Peso	kg	0.695