

FRPRO LIGHT HD

Centrales programables



Central programable para filtrado altamente selectivo de canales de TV con **4 entradas** (FM, VHF+DAB, UHF, UHF) y nivel de salida de 108dB μ V para cada filtro. **15 filtros de 1 a 6 canales**, cada uno con 3 niveles de selectividad.

Especificaciones técnicas

La cabecera puede filtrar, convertir, amplificar y distribuir numerosos multiplexores terrestres digitales DVB-T/T2 disponibles en las bandas VHF y UHF. Equalización perfecta de las señales de salida. Filtrado de isofrecuencia o conversión de canal. Control automático de ganancia en cada multiplexor. Filtrado automático de 5G y 4G LTE. Instalación y programación rápidas y sencillas.

FRPRO LIGHT HD		
Código		287523
Entradas		
Entradas		FM, VHF+DAB, UHF1, UHF2
Número de entradas		4
Conectores		F hembra
Frecuencia FM	MHz	88 - 108
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 240
Frecuencia UHF	MHz	470-862 o 470-790 o 470-694 AUTO LTE Filter
Ajuste dinámico	dB	>60 (auto CAG)
Nivel de entrada VHF	dB μ V	45-109
Nivel máximo de entrada UHF	dB μ V	45-109

Salidas		
Número de salidas		1
Conectores		F hembra
Banda mixta	MHz	174 - 240/470 - 862
Nivel máximo de salida FM	dB μ V	113 (60dBIM3)
Nivel máximo de salida UHF	dB μ V	108 (para cada filtro VHF/UHF)
Ajuste de ganancia	dB	20
Ajuste de ganancia VHF	dB	15
Filtro de selectividad de racimos	dB	50@1MHz
MER RF	dB	III+DAB / UHF: 35
Pérdida de retorno	dB	>10
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	100-230 / 50-60
Consumo	W	12
Clase de aislamiento		II
Telealimentación		100mA (12/24V)
Salida para prueba	dB	-30
Temperatura de trabajo	°C	De -5 a +50
Protección		IP20
Conformidad		EN60065: 2004-06, EN50083-2: 2002-05
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978102532
EAN múltiple		8016978102549
Dimensiones del embalaje	mm	270 x 230 x 70
Dimensiones del producto	mm	217 x 165 x 59
Peso bruto	kg	0.8
Peso neto	kg	1
Peso	kg	0.8