

CAT5E PVC

Cables ethernet



Cable de red interior CAT 5E con revestimiento de PVC, bobina de 305 metros compuesta por 4 pares balanceados de 100 ohmios con conductores de cobre rojo flexibles AWG 24. Las características cumplen con los requisitos de la **Cat. 5E Clase D** hasta 100 MHz, según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

**CAT5E PVC**

Código		287527
Longitud de la bobina	m	305
Tipo de cable		CAT 5E U/UTP
RCP		Eca
Frecuencia de trabajo	MHz	100
Conformidad		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible en ce.fracarro.com
Fuerza de tensión	MPa	>13.5
Alargamiento	%	>150
Conduttore interno		
Diámetro	mm	0.48 +/-0.005
Clase AWG		24
Guaina interna		
Diámetro interior de la vaina	mm	0.87
Cinta de pantalla		HDPE; 0.20mm; 0% expandido
Guaina externa		
Diámetro	mm	4.9
Espesor	mm	0.5
Color		Blanco RAL9016
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Easy pull en carton
Piezas		305
Código EAN		8016978102709
EAN múltiple		8016978102730
Dimensiones del embalaje	mm	410 x 410 x 210
Peso bruto	kg	10

