

## CAT6 LSZH

Cables ethernet



Cable de red interior CAT 6 con cubierta LSZH, bobina de 305 metros compuesta por 4 pares balanceados de 100 ohmios con conductores de cobre rojo flexibles AWG 24. Sus características cumplen con los requisitos de la Cat. 6 Clase E hasta 250 MHz, según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



### CAT6 LSZH

Código		287530
Longitud de la bobina	m	305
Tipo de cable		CAT 6 U/UTP
RCP		Eca
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Conformidad		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible en ce.fracarro.com
Fuerza de tensión	MPa	>10
Alargamiento	%	>125

### Conduttore interno

Diámetro	mm	0.53+/-0.005
Clase AWG		24

### Guaina interna

Diámetro interior de la vaina	mm	0.95
Cinta de pantalla		HDPE; 0.21mm; 0% expandido

### Guaina esterna

Diámetro	mm	5.5
Espesor	mm	0.45
Color		Blanco RAL9016

### Dimensiones y embalaje

Embalaje		Easy pull en carton
Piezas		305
Código EAN		8016978102662
EAN múltiple		8016978102761
Dimensiones del embalaje	mm	410 x 410 x 210
Peso bruto	kg	10

