

CAT6 PE

Cables ethernet



Cable de red exterior CAT 6 con revestimiento de PE negro, rollo de 500 metros compuesto por 4 pares balanceados de 100 ohmios con conductores de cobre rojo flexibles AWG 24. Sus características cumplen con los requisitos de la Cat. 6 Clase E hasta 250 MHz, según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



CAT6 PE		
Código		287533
Longitud de la bobina	m	500
Tipo de cable		CAT 6 U/UTP
RCP		Fca
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Conformidad		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible en ce.fracarro.com
Fuerza de tensión	MPa	>10
Alargamiento	%	>125
Conduttore interno		
Diámetro	mm	0.53+/-0.005
Clase AWG		24
Guaina interna		
Material de la funda interior		HDPE
Diámetro interior de la vaina	mm	0.95
Cinta de pantalla		HDPE; 0.21mm; 0% expandido
Guaina esterna		
Diámetro	mm	6.6
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Bobine en madera
Piezas		500
Código EAN		8016978102792
EAN múltiple		8016978108411
Dimensiones del embalaje	mm	335 x 370 x 370
Peso bruto	kg	23