

CAT6 PE

Cavo ethernet



Cavo di rete da esterno CAT 6 con guaina in PE nera, matassa da 500 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile **AWG 24**.

Le caratteristiche soddisfano i requisiti di **Cat. 6 Classe E** fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

CAT6 PE		
Codice		287533
Lunghezza bobina	m	500
Tipo di cavo		CAT 6 U/UTP
CPR		Fca
Frequenza di lavoro	MHz	250
Conformità		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponibile su ce.fracarro.com
Standard test		ISO/IEC 11801, TIA EIA568C.2
Forza tensione	MPa	>10
Allungamento	%	>125
Piega freddo		Nessuna crepa visibile (-20 ±2°C x 4h)
Conduttore interno		
Materiale		Rame
Diametro	mm	0.53+/-0.005
Classe AWG		24
Guaina interna		
Guaina interna materiale		HDPE
Guaina interna diametro	mm	0.95
Nastro schermo		HDPE; 0.21mm; 0% espanso
Guaina esterna		
Materiale		PVC+PE
Diametro	mm	6.6
Colore		Nero

Dimensioni e imballo

Imballo		Bobina in legno
Pezzi		1
codice EAN		8016978102792
Dimensioni imballo	mm	335 x 370 x 370
Peso lordo	Kg	23