

CAT6 PVC+PE

Cables ethernet



Cable de red exterior CAT 6 con revestimiento de PE negro, rollo de 500 metros compuesto por 4 pares balanceados de 100 ohmios con conductores de cobre rojo flexibles AWG 24. Sus características cumplen con los requisitos de la Cat. 6 Clase E hasta 250 MHz, según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



Especificaciones técnicas

CAT6 PVC+PE		
Código		287533
Longitud bobina	m	500
Tipo de cable		CAT 6 U/UTP
RCP		Fca
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Conformidad		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible en ce.fracarro.com
Fuerza de tensión	MPa	>10
Alargamiento	%	>125
Conductor interno		
Diámetro	mm	0.53
Clase AWG		24
Cubierta interna		
Material de la vaina interior		HDPE
Diámetro de la vaina interior	mm	0.95
Cinta de serigrafía		HDPE; 0.21mm; 0% expandido
Cubierta externa		
Diámetro	mm	6.6

Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Bobine en madera
Piezas		500
Código EAN		8016978102792
Múltiples EAN		8016978108411
Dimensiones del embalaje	mm	335 x 370 x 370
Peso bruto	kg	23