

CAT6 PVC+PE

Câble Ethernet



Câble réseau CAT 6 pour l'extérieur avec gaine PE noire, écheveau de 500 mètres comprenant 4 paires équilibrées de 100 Ohm avec des conducteurs flexibles en cuivre rouge **AWG 24**. Les caractéristiques répondent aux exigences de la **Cat. 6 Classe E** jusqu'à 250 Mhz selon ANSI/TIA 568.2-D et ISO/IEC 11801. Convient aux applications Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



Spécifications techniques

CAT6 PVC+PE		
Code		287533
Lunghezza bobina	m	500
Type de câble		CAT 6 U/UTP
CPR		Fca
Frequenza di lavoro	MHz	250
Conformité		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible sur ce.fracarro.com
Standard test		ISO/IEC 11801, TIA EIA568C.2
Forza tensione	MPa	>10
Allungamento	%	>125
Piega freddo		Pas de fissures visibles (-20 ±2°C x 4h)
Conducteur interne		
Matériau		Cuivre
Diamètre	mm	0.53
Classe AWG		24
Gaine câbles internes		
Guaina interna materiale		HDPE
Guaina interna diametro	mm	0.95
Nastro schermo		HDPE ; 0.21mm ; 0% mousse
Gaine extérieure		
Matériau		PVC+PE
Diamètre	mm	6.6
Couleur		Noir

Dimensions et conditionnement		
Imballo		Bobine en bois
Pièces		500
code EAN		8016978102792
EAN emballage multiple		8016978108411
Dimension emballage	mm	335 x 370 x 370
Poids	kg	23