

FST83A

Empalmadores

**Especificaciones técnicas**

- Procedimiento de empalme automatizado
- Alineación activa con **4 motores en el núcleo**
- Pantalla táctil de 5" de alta resolución
- Compatibilidad con numerosos tipos de fibras ópticas: SM, MM, DS, NZDS
- **Interfaz gráfica simplificada**
- Zoom óptico: aumento de la fibra hasta **500x**
- Incluye estuche rígido y todos los accesorios

FST83A		
Código		287535
Pérdida articular típica		0.01-0.05
Pérdida de retorno	dB	>60
Tiempo de unión		6-10
Batería	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Aumento de la fibra		X,Y,XY,X/Y 500X zoom
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	100-240 / 50-60 Alimentación externe 12.6Vdc, 2A
Temperatura de trabajo	°C	<ul style="list-style-type: none"> • De -10 a +50 • humedad relativa de 0 a 95% • Altitud 0-5000 m
Temperatura de almacenamiento	°C	<ul style="list-style-type: none"> • De -40 a +80 • humedad relativa de 0 a 95%

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978102891
Dimensiones del embalaje	mm	500 x 270 x 210
Dimensiones del producto	mm	140 x 165 x 160
Peso bruto	kg	8
Peso neto	kg	2.25