

FST83A

Soudeuses



La toute dernière technologie utilisée par l'épisseur professionnel **FST-83A** permet de réduire considérablement les temps d'épissure et d'échauffement. L'alignement de précision sur trois axes, l'alignement de haute précision de la broche et la technologie avancée d'inspection des contours garantissent la précision de l'épissure et de l'estimation de la perte d'épissure. L'épisseur se caractérise par un corps léger, un design raffiné et est équipé d'une coque de protection robuste capable de fonctionner même dans des environnements difficiles. Tous les menus sont accessibles **via un écran tactile LCD** et la procédure d'épissure est entièrement automatique, ce qui permet d'optimiser le temps d'installation des fibres optiques.

Spécifications techniques

- Procédure d'assemblage automatisée
- Alignement actif avec **4 moteurs sur le CORE**
- Écran tactile haute résolution 5"
- Nombreux types de fibres optiques pris en charge : SM, MM, DS, NZDS
- **Interface utilisateur graphique simplifiée**
- Zoom optique : grossissement de la fibre jusqu'à **500x**
- Complet avec étui rigide et tout accessories

FST83A		
Code		287535
Type de fibre		SM/MM/DS/NZDS
Alignement des fibres		Coeur sur 3 axes (automatique avec 4 moteurs)
Mode de soudure		Mode d'épissage automatique ou manuel
Perte d'articulation typique		0.01-0.05
Affaiblissement de réflexion	dB	>60
Temps de jonction		6-10
Afficheur		Écran LCD tactile couleur haute résolution de 5 pouces
Batterie	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Élargissement des fibres		X,Y,XY,X/Y 500X zoom
uscita/e - lcn		Mini USB 2.0

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	100-240 / 50-60 Alimentatore esterno 12.6Vdc, 2A
Température de fonctionnement	°C	<ul style="list-style-type: none"> • De -10 à +50 • humidité relative de 0 à 95% • Alt 0-5000m
Température de stockage	°C	<ul style="list-style-type: none"> • De -40 à +80 • humidité relative de 0 à 95%
Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires inclus: • Batterie au lithium • Dénudeur de câble • Dénudeur de fibre 3 trous • Adaptateur secteur • Thermorétractable • Bouteille d'alcool • Paire d'électrodes de rechange • Manuel d'instructions • Mallette rigide • Alimentation
Pièces		1
Code EAN		8016978102891
Dimensions de l'emballage	mm	500 x 270 x 210
Dimensions du produit	mm	140 x 165 x 160
Poids carton	Kg	8
Poids net	Kg	2.25