

EDFA 8 WDM

Amplificatori ottici

Amplificatore ottico **EDFA 8x20dB** con diplexer **WDM integrato**.



Caratteristiche tecniche

- Amplificatore EDFA (Erbium Doped Fibre Amplifier) ad **elevata potenza di uscita**.
- Elevata dinamica di ingresso: da -8 a +10dBm ottici.
- **Multiplexer WDM integrato** per la miscelazione delle uscite PON provenienti dagli OLT.

EDFA 8 WDM		
Codice		287553
Tipo connettore fibra		9x SC/APC (Ingresso TV a 1550nm e OUT 1550/1490/1310nm) 8x SC/PC (miscelazione OLT IN a 1310/1490nm)
Potenza ottica ingresso	dBm	-8 a +10
Potenza ottica uscita	dBm	30 (8 x 20)
Regolazione potenza ottica	dB	Da 0 a -4 (rispetto al massimo)
Stabilità potenza ottica	dBm	± 0.3
Figura rumore tipica	dB	≤ 6
Perdita riflessione ottica	dB	45
Caratteristiche principali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	100-240 / 50-60
Consumo	W	≤ 80
Temperatura lavoro	°C	Da 0 a +55
Temperatura stoccaggio	°C	Da -30 a +70
Umidità relativa	%	Fino a 95 (senza condensa)

Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978103911
Dimensioni imballo	mm	575 x 575 x 190
Dimensioni prodotto	mm	422 x 486 x 88
Peso lordo	Kg	15
Peso	Kg	11.5