

## GPON-RX WAC-P

### GPON



Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica.

Ideale per l'accesso alla banda larga, la connettività WiFi (AC) e la telefonia.

### Caratteristiche tecniche

- ONT (2GE+1FXS+11ac WiFi ONT/G)

GPON-RX WAC-P		
Codice		287561
Sezione PON		
Lunghezza onda	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Massima velocità		1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-8 (@1310nm)
Uscita ottica		
Tipo connettore fibra		SC/PC monomodo
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Potenza ottica uscita	dBm	-8 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Sezione Ethernet		
uscita LAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x10/100/1000M (auto negoziazione in modalità Full/Half duplex)</li> <li>• Connettore RJ45, Auto MDI/MDI X</li> </ul>
Sezione POTS		
Tipo connettore		RJ11 (1 x FWS)
Standard		G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay

Management		
Opzione gestione		<ul style="list-style-type: none"> <li>il ricevitore può essere gestito remotamente tramite DATA GPON TX</li> <li>Supporto della gestione remota tramite SNMP e Telnet</li> <li>Gestione rete locale da linea di comando e da interfaccia WEB</li> <li>Monitoraggio dello stato, Configurazione, gestione allarmi, gestione dei log (eventi)</li> </ul>
Sezione Wifi		
Modalità operativa		Router o Bridge
Compatibilità standard		IEEE 802.11b/g/n/ac
Bitrate		fino a 1167
Range frequenze 2.4GHz	GHz	2.400 - 2.483
Range frequenze 5GHz	GHz	5.150 - 5.825
Caratteristiche antenna		Supporta MIMO, antenne esterne 5dBi, fino a 1,167Gbps
Encryption		Sicurezza 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK)
Caratteristiche principali		
Tensione alimentazione	V/A	12 / 0.5 (alimentatore incluso)
Consumo	W	<10
Temperatura lavoro	°C	Da 0 a +50
Temperatura stoccaggio	°C	Da -30 a +60
Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978104017
Dimensioni imballo	mm	250 x 225 x 50
Dimensioni prodotto	mm	178 x 30 x 120
Peso lordo	Kg	0.49
Peso	Kg	0.32