

## FR5HEVC

### Mesureurs de champ



Mesureur de champ combiné Satellite DVB-S/S2 jusqu'à 2610MHz, TV DVB-T/T2 avec compression H265 HEVC Main 10 et CATV DVB-C écran tactile capacitif 5". Complet avec DiSEqC, avec protocoles SCR et DCSS (SCD2) et large bande. Compression vidéo MPEG 2 avec qualité d'image Full HD ou SD. Le corps métallique confère au compteur une robustesse adaptée à une utilisation en installation.

### Spécifications techniques

- DVB-S/S2, DVB-T/T2 (HEVC), DVB-C
- DiSEqC, SCR et dCSS
- Images HEVC, MPEG 2-4, SD et FULL HD
- Spectre en temps réel
- Sac de protection contre la pluie
- Batteries LI-PO longue durée

<b>FR5HEVC</b>		
Code		287572
Afficheur		Écran TFT TOUCH 5"; 16:9 haute résolution et haute luminosité
Batterie	V/Ah	4300Ah
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
ports		USB Type B
Fréquences	MHz	30-1000, 700-2610
Puissance d'entrée TV	dBµV	35 - 115
Puissance à l'entrée SAT	dBµV	5 - 105
Entrée optique		-
Image numérique		MPEG2-4 SD et HD, HEVC avec liste de programmes, PIDs Audio Vidéo, LCN, débit binaire vidéo
Digital measurement		Puissance numérique, MER (36 à 40 dB selon la modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Marge de bruit, MER pour les PORTS.
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Analog video		Mesure uniquement
MER	dB	Canal et supports Mer
Constellation		TV et SAT
Plans de mémoire		2000 Transpondeurs de pré-stockage (SAT) World Channels (TV)
Plans de mémoire paramétrables		Programmable par PC ou un instrument
Data logger		Avec fonction Stop&Go
Téléalimentation	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Tension d'alimentation	V	220-240Vac Alimentation fournie
<b>Caractéristiques générales</b>		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Tension d'alimentation	V	220-240Vac Alimentation fournie
<b>Dimensions et conditionnement</b>		
Pièces		1
Code EAN		8016978104406
Dimensions du produit	mm	255 x 130 x 40
Poids	kg	1.4