

FR5HEVC

Misuratori di campo



Misuratore di campo combinato Satellite DVB-S/S2 fino a 2610MHz, TV DVB-T/T2 con compressione **H265 HEVC Main 10** e CATV DVB-C Touch Screen capacitivo da 5". **Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband.**

Compressione video MPEG 2 con qualità d'immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo conferisce al misuratore un robustezza adatta all'uso installativo.

Caratteristiche tecniche

- DVB-S/S2, DVB-T/T2 (HEVC), DVB-C
- DiSEqC, SCR e dCSS
- **Immagini HEVC, MPEG 2-4, SD e FULL HD**
- Spettro real time
- Borsa antipioggia
- Batterie LI-PO a lunga durata

FR5HEVC		
Codice		287572
Display		5" TFT TOUCH display: 16:9 alta risoluzione e alta luminosità
Batteria	V/Ah	4300Ah
Tensione alimentazione	Vac/Hz	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Interfaccia pc		USB Tipo B
Frequenze	MHz	30-1000, 700-2610
Potenza ingresso TV	dBμV	35 - 115
Potenza d'ingresso SAT	dBμV	5 - 105
Ingresso ottico		-
Immagine digitale		MPEG2-4 SD e HD, HEVC con Lista programmi, PIDs Audio Video, LCN, Video bit Rate
Misure digitali		Potenza Digitale, MER (36 a 40 dB secondo modulazione), BER, PER, LDPC, BCH, Margine di Rumore, MER per PORTANTI.
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Video analogico		Solo Misura
MER per portanti	dB	Mer di canale e per portanti
Costellazione		TV e SAT
Piani memoria		2000 Trasponder pre memorizzati (SAT) Canalizzazioni Mondiali (TV)
Piani memoria impostabili		Programmabili da PC o strumento
Data logger		Con funzione Stop&Go
Telealimentazione	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vac/Hz	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978104406
Dimensioni prodotto	mm	255x130x40
Peso	Kg	1.4