

## PLC 1x24 MINI

### Repartidores



**Repartidor óptico PLC miniaturizado de 24 vías** adecuado para la creación de ROE en edificios, con tecnología de guía de ondas planar que permite **pérdidas de inserción muy bajas**.

Apto para distribución óptica de bajo coste y alto rendimiento, es apto para su uso en innumerables tipos de instalaciones.



### Especificaciones técnicas

- Conectores SC/APC
- Latiguillos de 0,5 m
- Altísima pérdida de retorno
- Diseño compacto
- Nuevas versiones MINI "sin bloqueo"

| PLC 1x24 MINI               |    |                 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| Código                      |    | 287581          |
| Entrada                     |    | 1               |
| Salida                      |    | 24              |
| Conectores                  |    | SC/APC - SC/APC |
| Pérdida de inserción óptica | dB | <16.3           |
| Pérdida de retorno          | dB | >55             |
| Aislamiento                 | dB | >40             |
| Longitud de onda de entrada | nm | 1260-1650       |
| Tipo de fibra               |    | Monomodal 9/125 |
| Revestimiento de fibra      |    | G657 A1         |
| Longitud de la fibra        | m  | 0.5             |
| Tipo de conector de fibra   |    | Simplex         |
| Características generales   |    |                 |
| Temperatura de trabajo      | °C | De -20 a +55    |
| Dimensiones y embalaje      |    |                 |
| Piezas                      |    | 1               |
| Código EAN                  |    | 8016978104642   |
| Dimensiones del embalaje    | mm | 210 x 230 x 15  |
| Dimensiones del producto    | mm | 20 x 6 x 80     |
| Peso bruto                  | kg | 0.11            |

