

PLC 1x32 MINI

Partitori



Partitore ottico PLC miniaturizzato a 32 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente **bassissime perdite d'inserzione**. Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all'utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Caratteristiche tecniche

- Connettori SC/APC
- Bretelle da 0.5 mt
- Altissimo Return loss
- Design compatto
- Nuove versioni MINI "blockless"

PLC 1x32 MINI		
Codice		287582
Ingresso		1
Uscita		32
Connettori		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<17.2
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>40
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Tipo fibra		Monomodo 9/125
Guaina fibra		G657 A1
Lunghezza fibra	m	0.5
Tipo connettori fibra		Simplex
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -20 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978104659
Dimensioni imballo	mm	210x230x15
Dimensioni prodotto	mm	20x6x80
Peso lordo	Kg	0.131

