

## SIG7804H264RFIP

### Serie Headline

El **SIG7804H264RFIP** es un codificador digital profesional capaz de codificar hasta 4 fuentes HDMI externas en H264 y distribuir las tanto en salida por el conector coaxial RF (DVB-T) como simultáneamente en streaming por el conector RJ45 dedicado.

El codificador SIG7804H264RFIP está diseñado para codificar fuentes externas en H264/AVC con una definición de 1080p.

### Especificaciones técnicas

- **4 entradas HDMI:** resolución de vídeo de hasta 1080p a 60 Hz.
- **Una o dos salidas DVB-T** (seleccionables por software).
- **Codificador HDMI con salida IP** (UDP o RTP) mediante un conector RJ-45 dedicado (10/100 M).
- Parámetros de vídeo y audio programables: PMT, PCR PID, NIT, LCN, nombre de servicio.
- **Interfaz web incluida:** configuración sencilla mediante la intuitiva interfaz integrada (configuración básica mediante los botones y la pantalla frontal).
- **Sin ventilador:** el producto se refrigera por convección natural, lo que reduce los costes de mantenimiento.

SIG7804H264RFIP		
Código		287613
Codifica		
Resolución de vídeo		Entrada: hasta 1080p a 60 Hz / Salida: hasta 1080p a 30 Hz
Compresión de vídeo		H264/AVC
Compresión de audio		MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3)
Informe sonoro		128,192,256,384
Ingressi		
Número de entradas		4 x HDMI (Tipo A)
Conector de vídeo		Compatible con HDMI 1.3a
Conector de audio		HDMI
Uscite		
Número de salidas		1 x F (2 mux); 1 x RJ45 (hasta 4 SPTS, uno para cada canal HDMI)
Impedancia de salida	Ω	75
Salida estándar		DVB-T (EN300744); IPTV (hasta 4 SPTS, uno para cada canal HDMI)
Comandi avanzati		
Nombre del servicio		Máximo 15 caracteres
Gama LCN		1023
Configuración de la red TS		NID/ONID/P.D.S./TS ID
Configurar pid		PMT/Video/Audio/PCR

Caratteristiche generali		
Conectores		F (salida de RF), HDMI (señal de vídeo y audio), RJ45 (transmisión UDP/RTP), RJ45 (configuración a través de la interfaz WEB)
Modo de programación		Interfaz web, teclado y pantalla frontal
Consumo	W	25
Temperatura de trabajo	°C	De 0 a +45
Conformidad		EN50083-2, EN60065
Montaje		19 pulgadas estándar montado en Rack
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978106004
Dimensiones del embalaje	mm	580 x 150 x 600
Dimensiones del producto	mm	440 x 44 x 280