

GPON RX BASIC

GPON



Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica.

Ideale per l'accesso alla banda larga e alla visione dei programmi TV.

Caratteristiche tecniche

- ONT (1xGE, 1xCATV)

GPON RX BASIC		
Codice		287616
Sezione PON		
Lunghezza onda	nm	RX: 1490 / TX: 1310
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Massima velocità		1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-
Uscita ottica		
Tipo connettori fibra		SC/UPC monomodo
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Potenza ottica uscita	dBm	Da 0 a +4 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Sezione Ethernet		
uscita LAN		<ul style="list-style-type: none"> • 1x10/100/1000M (auto negoziazione in modalità Full/Half duplex) • Connettore RJ45, Auto MDI/MDI X
Sezione POTS		
Tipo connettore		-
Standard		-

Management		
Modalità gestione		-
Opzione gestione		<ul style="list-style-type: none"> • il ricevitore può essere gestito remotamente tramite DATA GPON TX • Supporto della gestione remota tramite SNMP e Telnet • Gestione rete locale da linea di comando e da interfaccia WEB • Monitoraggio dello stato, Configurazione, gestione allarmi, gestione dei log (eventi) • Dual Mode (EPON/GPON) • Firewall basato su DDOS, ACL/MAC/URL • Sicurezza Flow&Storm control, Loop detection
Sezione Wifi		
Modalità operativa		-
Compatibilità standard		-
Bitrate		-
Range frequenze 2,4GHz	MHz	-
Range frequenze 5GHz	MHz	-
Caratteristiche antenna		-
Encryption		-
Caratteristiche principali		
Tensione alimentazione	V/A	12 / 0.5
Consumo	W	<4
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +55
Temperatura stoccaggio	°C	Da -30 a +60
Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978106028
Dimensioni imballo	mm	102x88x75
Dimensioni prodotto	mm	82x82x25
Peso lordo	Kg	0.2
Peso	Kg	0.2